

GARA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA CHIAVI IN MANO DI N. 1 SPAZZATRICE STRADALE ASPIRANTE NUOVA DI FABBRICA PER LO SPAZZAMENTO MECCANIZZATO DEI COMUNI SERVITI DALLA SOCIETÀ SERVIZI AMBIENTALI PROVINCIA DI RIETI S.R.L. COMBINATA CON PERMUTA DI N. 1 SPAZZATRICE DI PROPRIETÀ - CIG: 8804700C48

Il presente allegato ha per oggetto la fornitura di n. 1 spazzatrice stradale aspirante con telaio tipo Isuzu M55 - Mitsubishi Fuso, o similare, 2 assi, Euro 6, NUOVA DI FABBRICA - CIG: 8804700C48

CAPITOLATO TECNICO CIG 8804700C48

N° 1 Spazzatrice stradale aspirante con telaio tipo Isuzu M55 - Mitsubishi Fuso, o similare, 2 assi, Euro 6, NUOVA DI FABBRICA

CARATTERISTICHE

I dati della fornitura qui descritti sono da intendersi quali caratteristiche di qualità e prestazioni minime. Qualunque riferimento a marche o modelli deve intendersi integrato con la dicitura “equivalente/similare”. La spazzatrice stradale aspirante su telaio con potenza massima non inferiore a 100 KW con motore ausiliario, oggetto della presente fornitura, dovrà possedere le seguenti caratteristiche minime tutte previste a pena di esclusione dalla presente gara d’appalto:

MOTORE-MECCANICA-TELAIO

- **MOTORE:** di primaria marca Euro 6, con potenza massima non inferiore a 100 KW;
- **CILINDRATA MOTORE:** maggiore uguale a 2.900 c.c.
- **ALIMENTAZIONE:** a ciclo diesel 4 tempi;
- **CAMBIO:** automatico robotizzato;
- **GUIDA:** a destra
- **STRUTTURA TELAIO:** in acciaio
- **DISPOSITIVI DI ILLUMINAZIONE** e segnalazione visiva conforme alle norme vigenti sulle circolazione delle macchine operatrici, comunque dotata di n° 2 fari giallo-arancioni rotanti omologati posti su cabina uno anteriore ed uno posteriore
- **AD INSERIMENTO RETROMARCIA** attivazione di segnalatore acustico e visivo

CABINA DI GUIDA

- Chiusura ermetica per impedire ingresso di polveri
- Dotata di aria condizionata con filtraggio polveri
- Due sedili ammortizzati e regolabili
- Ampia vetratura a pavimento che consenta visione diretta delle spazzole
- Ampi specchi retrovisori in grado di consentire buona visione della zona retrostante

ALLESTIMENTO

CASSONE CONTENITORE RIFIUTI: Realizzato in materiale resistente a corrosione ed abrasione, in acciaio e fondo in acciaio inox ad elevato spessore, ribaltamento e chiusura di tipo idraulico;

- Capacità minima 4,0 mc;
- Motore ausiliario termico di tipo IVECO MOTORS F32MNS, Diesel 4 tempi turbocompresso con cilindrata di 3.200 cc, raffreddamento a liquido, stage III A o equivalente, o superiore;
- bocchetta posteriore per scarico acqua non inferiore a 4”;
- Scarico in quota dal piano stradale

GRUPPO SPAZZANTE:

- **RULLO CENTRALE FISSO E SPAZZOLE LATERALI** su entrambi i lati protette da possibili urti.
- **SPAZZOLA ANTERIORE ESTENSIBILE;**
- **SOLLEVAMENTO DEI GRUPPI SPAZZANTI E ASPIRANTI** in fase di retromarcia e ricollocamento in posizione di lavoro al reinserimento della marcia anteriore;
- **TUBO DI ASPIRAZIONE FLESSIBILE:** posto nella parte posteriore montato su braccio portante, avente un diametro minimo di mm 120/200 e lunghezza non inferiore a 3,5 m;
- **GRUPPO LANCIA IDROLAVAGGIO:** ad alta pressione: composto da motore idraulico e pompa operante a pressione non inferiore a 100 bar e portata minima 10 l/min, tubo di lunghezza minima 10 m, con arrotolatore e lancia, con impugnatura per la regolazione dell'erogazione dell'acqua;

TERZA SPAZZOLA: laterale.

IMPIANTO DI ASPIRAZIONE:

Mediante turbina ad elevati rendimento, realizzato in materiale antiusura.

IMPIANTO ABBATTIMENTO POLVERI:

- Serbatoio acqua in acciaio inox, realizzato in materiale resistente alla corrosione, posizionato integralmente nella parte inferiore del contenitore.
- Ugelli spruzzatori ubicati in prossimità dei gruppi spazzanti ed aspiranti, portata massima pompa: 10l/min a 4 bar.
- livello di riempimento indicato da apposita spia sulla consolle di comando in cabina

ALTRE DOTAZIONI:

- Telecamera posteriore con monitor in cabina;
- Manichetta con attacchi per rifornimento da idranti stradali;
- Pannelli retroriflettenti a norma di legge.

- Collaudi, immatricolazione e messa su strada “chiavi in mano” con consegna presso la sede aziendale specificata;
- Certificazione di origine e conformità CE;
- Manuale usi e manutenzioni.

CONDIZIONI DI FORNITURA:

- ✓ Modalità di pagamento: come previsto dal disciplinare di gara;
- ✓ Conformità a tutte le norme di qualità e sicurezza vigenti ove previsto;
- ✓ Garanzia come da previsto dal disciplinare di gara;
- ✓ Denuncia vizi entro 15 gg. dalla scoperta;
- ✓ Consegna: come previsto dal disciplinare di gara;
- ✓ Luogo di consegna: presso piazzale sito in CITTADUCALE (RI) Via Salaria per l’Aquila, 70;